

S3M ICLEAN est un aspirateur à 3 moteurs dérivé directement du 350 ICLEAN, renforcé par un nouveau chariot et par des nouvelles spécifications techniques de polyvalence optimale et facilité d'emploi. Le domaine d'application principal est celui de l'aspiration des poussières fines où il se caractérise pour sa fiabilité en se confirmant un des produits parmi les meilleurs sur le marché.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



MODELES	S 3M ICLEAN 230V	S 3M BAG ICLEAN 230V
MOTORISATION	n°3 By-pass	n°3 By-pass
PUISSANCE	3600 W	3600 W
VOLTAGE	230 V	230 V
FRÉQUENCE	50/60 Hz	50/60 Hz
AMPÉRAGE	14,4 A	14,4 A
DÉBIT DE L'AIR	510 m³/h	510 m³/h
DÉPRESSION	230 mBar	230 mBar
DIAMÈTRE DU POT	Tangentiel Ø 60 mm	Tangentiel Ø 60 mm
DIAMÈTRE CHAMBRE DE FILTRATION	Ø 460 mm	Ø 460 mm
DIMENSION	80x66x142 cm	80x66x142 cm
POIDS	74 Kg	74 Kg
SYSTÈME DE FILTRATION		
TYPELOGIE DU FILTRE	3x Cartouche	3x Cartouche
FILTRE PRIMAIRE – SURFACE	20.500 cm²	20.500 cm²
MÉDIA FILTRANT	HEPA+PTFE	HEPA+PTFE
FILTRE SECONDAIRE	NO	NO
NETTOYAGE FILTRE	Automatique	Automatique
SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION		
SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION	Fût 100l	Longopac® - 22m
INTERCHANGEABILITÉ DU FÛT LONGOPAC	Oui	Oui



2 moteurs de type By-pass.



Tête avec système de nettoyage du filtre automatique intégrée ICLEAN.

Options de nettoyage

VIBRATION
ICLEAN

Disponible dans la version TOOL.

Entrée de type tangentielle.



SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION INTERCHANGEABLE



Système facile de décrochage du fût.



Système de vidange à sac continu Longopac®.

