



fiorentini

we clean the world

ECOSMART



Technique	technical data		ecosmart 55	ecosmart 65
Largeur de travail	scrubbing width	mm	550	650
Capacité max	cleaning capacity up to	mq/h	3200	4000
Autonomie	operating range	h	4	3:30
Capacité réservoir eau propre	solution tank capacity	L	110	110
Capacité réservoir de récupération	recovery tank capacity	L	115	115
Traction	traction		Anteriore - motoruota Front - Wheel motor	
Vitesse d'avancement	forward speed	km/h	0-6	0-6
Pente maxi	max. slope	%	7	7
Depression	water lift	mbar	178	178
Pression brosses	brush pressure	kg	26	35
Décibels	noise level	dB	50	50
Rayon de braquage	turning radius	mm	1550	1650
Alimentation	voltage		ecosmart 55	ecosmart 65
Moteur aspiration	vacuum motor		750 W	750 W
Moteur brosse	brush motor		1x 400 W	2x400 W
Moteur traction	traction motor		1 x 200 W	1x200 W
Alimentation	voltage		48 Vdc	48 Vdc
batterie	battery		4 x 12 Vdc x 110 Ah	4 x 12 Vdc x 110 Ah
Dimensions	dimensions		ecosmart 55	ecosmart 65
Dimensions	dimensions	mm	1186 x 630 x 1220	1186 x 700 x 1220
Diamètre brosse	brush diameter	mm	1 x Ø 550 mm	2 x Ø 330 mm
Largeur d'aspiration	squeegee width	mm	780	950
Poids de la machine	machine weight	kg	130	135
Poids batteries	battery weight	kg	4x26	4x26



Le suceur oscillant suit le mouvement de la machine.



Commandes simples et intuitives.



Batteries aux gel, grande autonomie.



Grande capacité du réservoir.

STABILIMENTI PRODUTTIVI

50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzuola
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144

50033 Pietramala (FI) via Pietramala 70/B
tel +39 055813447 - fax +39 055813504

40024 Castel San Pietro (BO) via Cà Bianca 231/C
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400

FILIALI COMMERCIALI

20132 Milano via Palmanova 211/A
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779

00012 Guidonia Montecelio (Roma)
via Bruno Pontecorvo 20
tel +39 0774357184 fax +39 0774353419

DATI AZIENDALI

Ing. O. Fiorentini s.p.a.

P.I. 06113160482
Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: info@ingfiorentini.it
DUNS N° 339086095