

INJECTION-EXTRACTION

FE P35.1 WD



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	FE P35.1 WD	
Puissance Max (Moteur 2 étage basse vitesse)	W	1200
Dépression	kPa	22
Débit d'air	l/s	54
Volume du bidon	l	35
Capacité du sac	l	8
Alimentation	par câble	
Alimentation	V/Hz	220-240 / 50-60
Niveau sonore (ISO 11201)	dB (A)	70
Longueur du câble	m	7
Poids	kg	8
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	380 x 680 x 380

AVANTAGES

- Moteur à 2 étages
- Machine à injection-extraction ayant également la fonction d'aspirateur et d'aspirateur de liquides
- Quand on va aspirer les poudres il y a un triple système de filtration ; il y a un sac en microfibre, un filtre en polyester et un filtre en éponge pour le flotteur

- Bidon en plastique très résistant
- 4 roues pivotantes pour faciliter les déplacements
- Set de buses pour réaliser de nombreuses applications
- Tête avec poignée de transport ergonomique
- Ensemble d'accessoires Ø37



KIT D'ACCESSOIRES Ø37 (EN SÉRIE)

CODE	MODÈLE
109882	FE P35.1 WD

ACCESSOIRES INCLUS Ø37

226162	TUBE FLEXIBLE Ø37
417718	MANCHON NOIR Ø37
226163	2 TUBES RIGIDES EN PLASTIQUE Ø37
444786	BUSE NOIRE Ø37
444787	INSERT VENTOUSE POUR BUSE 444786
444788	INSERT BRINS POUR BUSE 444786
444789	INSERT MOQUETTE POUR BUSE 444786
226165	BUSE D'INJECTION-EXTRACTION POUR SOLS Ø37
444791	BUSE POUR SOLS Ø37 POUR BUSE 226165
416934	ATTACHE RAPIDE MÂLE
226164	BUSE D'INJECTION-EXTRACTION MANUELLE Ø37
416978	BUSE NOIRE TAPISSERIE Ø37
417701	BUSE NOIRE FISSURES Ø37
417837	PINCEAU BRINS Ø37
443001	SAC EN MICROFIBRE
405429	FILTRE EN ÉPONGE
204652	FILTRE EN TISSU
418066	RÉSERVOIR DE DÉTERGENT