

INJECTION-EXTRACTION

FE A65.2 DP



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		FE A65.2 DP
Puissance Max (Moteur 2 étage basse vitesse)	W	2400
Dépression	kPa	22
Débit d'air	l/s	108
Volume du bidon	l	65
Capacité du sac	l	25
Alimentation		par câble
Alimentation	V/Hz	220-240 / 50-60
Niveau sonore (ISO 11201)	dB (A)	71
Longueur du câble	m	10
Poids	kg	27
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	490 x 970 x 710

AVANTAGES

- Moteur à 2 étages
- Modèle à injection-extraction ayant également la fonction d'aspirateur et d'aspirateur de liquides
- Quand on va aspirer les poudres il y a un double système de filtration ; il y a un filtre à cartouche et un filtre en éponge pour le flotteur
- Bidon en acier de 65 litre
- Tuyau de vidange pour une évacuation rapide des liquides
- 2 roues arrière fixes et 2 roues avant pivotantes pour faciliter les déplacements
- Réservoir de détergent de 25 litres extérieur
- Kit d'accessoires Ø40



KIT D'ACCESSOIRES Ø40 (EN SÉRIE)

CODE	MODÈLE
109883	FE A65.2 DP

ACCESSOIRES INCLUS Ø40

204698	BUSE D'INJECTION-EXTRACTION MANUELLE
400999	TUBE FLEXIBLE Ø40
418210	TUBE ELASTOFLEX Ø40
417414	PINCE EN PLASTIQUE
412455	MANCHON Ø40
400991	MANCHON PVC Ø40
226854	FILTRE EN TISSU
405429	FILTRE EN ÉPONGE