

# My50



My50 E/B  
Le meilleur rapport qualité-prix

 **FIMAP**<sup>®</sup>

EQUIPEMENTES	My50 E	My50 B
<b>Gestion eau et détergent</b>		
Système Eco On/OFF* - Filtre de l'eau	En option	En option
Remplissage rapide du réservoir eau propre	•	•
Indicateur du niveau de solution	•	•
<b>Prestations de propreté</b>		
Lames du suceur réversibles 4 fois	•	•

EQUIPEMENTES	My50 E	My50 B
<b>Confort</b>		
FNC (FimapNoiseCanceling)	•	•
Désinfection complète des réservoirs	•	•
Chargeur de batterie intégré	-	En option
Compteur horaire	•	•
Contrôle de la batterie avec limiteur de décharge	-	•
Indicateur de charge	-	•
Enclenchement et désenclenchement automatique des brosses	•	•
<b>Sécurité</b>		
Roues anti-traces	•	•
Suceur à déverrouillage automatique (DEVERROUILLAGE AUTOMATIQUE)	•	•
Sécurité homme-mort	•	•

\* Eco ON/OFF système: interruption de la sortie d'eau automatique quand la machine n'est pas en marche ou est arrêtée par l'opérateur



# My50

## My50 E/B, l'autolaveuse accompagnée passe-partout Efficacité et optimisation du temps de travail



**SIMPLE ET FACILE D'UTILISATION**  
Aucune formation nécessaire pour l'opérateur!

Intuitive, la My50 B/E est prête à travailler en 3 opérations:



1/ remplir le réservoir solution  
et démarrer l'autolaveuse



2/ abaisser le suceur  
et le groupe  
de brosse




3/ actionner la brosse

# My50 E/B, l'autolaveuse accompagnée passe-partout

## Efficacité et productivité



Jusqu'à 2 heures d'autonomie.



1 heure d'autonomie et 2000 m<sup>2</sup>  
avec un réservoir solution.



Système pour régler la consommation  
de la solution aux besoins  
de nettoyage

## My50 E/B, l'autolaveuse accompagnée passe-partout

### Efficacité et fiabilité du matériel



DEVERROUILLAGE AUTOMATIQUE

**Matériaux plus résistants  
aux chocs et inoxydables.**

Cartier de brosse moulé et groupe suceur  
en plastique renforcé.  
Le suceur se déclipse automatiquement  
en cas de choc.



# My50 E/B, l'autolaveuse accompagnée passe-partout

## Efficacité et maintenance facile

Les composants soumis à la maintenance quotidienne de la machine sont facilement identifiables par l'opérateur (de couleur jaune).

Cela permet une maintenance et une désinfection efficaces et rapides après chaque opération de nettoyage.



Tuyau pour remplir et vider le réservoir solution.  
Tuyau avec manchon pliable pour vider le réservoir d'eau sale.



Le filtre d'aspiration est facilement accessible pour être nettoyé en fin d'utilisation.



Un tuyau permet de rincer le suceur. Ses lames sont réversibles 4 fois, sans outils.



Chargeur de batterie intégré.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		My50 E	My50 B
Productivité théorique	jusqu'à m <sup>2</sup> /h	-	1530
Largeur de travail	mm	510	510
Brosses à disque	(nbre) Ø mm	(1) 510	(1) 510
Moteurs brosses	V/W	230/375	24/500
Tours des brosses	tours/min	135	135
Pression sur les brosses	kg	27,5	27,5
Réservoir de solution	l	35	35
Réservoir de récupération	l	40	40
Moteur d'aspiration	V/W	230/450	24/410
Dépression d'aspiration	mbar	104,5	104,5
Alimentation/traction	V/Hz	230/50	24/semi aut.
Batteries	(nbre) V/Ah C5	-	(2) 12/80
Autonomie de la batterie	jusqu'à h	-	2,95
Vitesse maximale d'avancement en déplacement	km/h	3	3
Pente maximale surmontable en déplacement à vide	%	2	2
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	1165x990x545	1165x990x545
Largeur du suceur	mm	680-780	680-780
Poids de la machine à vide sans batterie	kg	61	61
Poids des batteries	kg	-	54
Niveau sonore (ISO 11201)	dB (A)	68,8	68,8

## LES CERTIFICATIONS



Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

**FIMAP**<sup>®</sup>  
www.fimap.com

Fimap spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

