



K 250 TSR

CLASSIC · EXTRA

Poignée ergonomique pour faciliter les manœuvres



SUR VERSIONS CLASSIC
Sans enrouleur en position haute

TSR

SELF-PRIMING PUMPS



VIDÉO DE DÉMONSTRATION



LW-K 250

Pompes avec 3 pistons en céramique. Voyant niveau d'huile. Culasse en laiton.



Réservoir de détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur



K 250 CLASSIC

| | |
|------------------------------------|----------------|
| DIMENSIONS CARTON (cm) | 52 x 43 x 69 |
| QUANTITÉ PAR PALETTE | 12 |
| DIMENSIONS PALETTE (cm) | 110 x 95 x 215 |
| N. MACHINES CONTENEUR 20' | 144 |
| N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ) | 288 |

K 250 EXTRA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| DIMENSIONS CARTON (cm) | 52 x 43 x 100 |
| QUANTITÉ PAR PALETTE | 8 |
| DIMENSIONS PALETTE (cm) | 110 x 95 x 210 |
| N. MACHINES CONTENEUR 20' | 96 |
| N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ) | 192 |



Utilisation verticale ou horizontale



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Robuste châssis tubulaire en acier équipé de structures en plastique moulé par injection
- Rangements pratiques pour pistolet et lance
- Supports pour câble d'alimentation et pour flexible haute pression
- Simplicité d'entretien par démontage du carénage avant
- Grandes roues (Ø210 mm) pour une manipulation aisée dans les escaliers et les surfaces inégales
- Réservoir de détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur
- Réglage du produit détergent avec filtre
- Aspiration du produit détergent en basse pression avec dosage
- Manomètre de pression
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) avec protection extérieure anti-corrosion
- Vanne by-pass intégrée professionnelle
- Total Stop Retardé
- Pompe **auto-amorçante** avec dispositif EASY-START pour modèles monophasés
- Interrupteur rotatif
- Protection thermique du moteur