



KS GOLD EXTRA



Poignée ergonomique pour faciliter les manœuvres

SUR VERSIONS EXTRA

Avec enrouleur sous pression et flexible armé R1 1/4 de 10 m



KS 1700 GOLD EXTRA

MTP KSR GOLD (culasse en laiton)



DIMENSIONS CARTON (cm)	46 x 37 x 93
QUANTITÉ PAR PALETTE	12
DIMENSIONS PALETTE (cm)	115 x 95 x 200
N. MACHINES CONTENEUR 20'	144
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	288

Manipulation et montée/descente des escaliers facilitées grâce à deux grandes roues



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe en bas
- La KS 1700 Gold Extra est équipée d'une pompe avec une culasse en laiton et de l'aspiration de produit détergent directement depuis un réservoir de 1.8 litre
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Protection moteur ampèremétrique à réarmement manuel
- Filtre d'arrivée d'eau équipé d'un raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9041 0502	KS 1700 Gold Extra	KSR Gold	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	19	32 x 38 x 89

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 251 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9041 0502
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	2410 0118	



Lance à jet réglable avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9041 0502
M22x1,5 M	570	033	3301 1064	



Buse haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9041 0502
M4	033	60	3400 0510	



Lance rotajet, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9041 0502
M22x1,5 M	570	033	3301 1052	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9041 0502
G 1/4" F	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	3301 0794	



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9041 0502
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285	